

VZ - zdravotnický nábytek - nerez

Nemocnice Strakonice

1 PP Patologie

2. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Přístroje HIM	
2	C0.01	Pítevní stůl se zdvihem pítevní stůl v celkovém provedení nerez včetně sifonu, základní provedení v rozměru 2700 x 850 x 850 mm, vestavěné umyvadlo o rozměrech 450 x 450 x 200 mm, podstavec obdélníkový, ruční sprcha pro snadné omývání - volba toku vody mezi baterií a ruční sprchou přímo na rukojeti sprchy, vodovodní baterie na teplou a studenou vodu, orgánový a nástrojový posuvný stolek je součástí, vynikající stabilita i při maximálním zdvihu stolu, pracovní výška stolu 750 - 1000 mm, absolutně tichý chod zdvihacího mechanismu, různé typy roštů (žebřinové, perforované) jako zvláštní příslušenství, podložka pod hlavu z nerez, posunovatelná v ose stolu. Zadavatel nepožaduje dodání vzorku ZP.	1
3	C0.01	Vozík s váhou a el. zdvihem elektrod-hydraulický vozík určený pro ukládání těl do boxů, provedení nerez, bezpečné a plynulé ovládání zdvihacího mechanismu, dobytí akumulátoru jednoduše přes zásuvku, zdvih do výše 200 cm, integrovaná váha do 200 kg/0,2, nosnost při maximálním zdvihu 165 kg, vysunutí nerezového lehátka lehce jednou rukou, aretace lehátka proti posunutí, rozměry: 1900 x 700 x max. 2000 mm. Zadavatel nepožaduje dodání vzorku ZP.	1
5	C0.01	Laboratorní váhy kapacita min. do 10 kg, přesnost váhy 0,1 g, plocha vážení cca: 190x190 mm, cejchované, typově schválené měřidlo, omyvatelné, desinfikovatelné	1

Nemocnice Strakonice

1 PP Angio a EEG

2. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
33	C0.21	vozík na léky vč. dokumentace nerezové plato s prolisem, 2x mělká zásuvka, 1x zásuvka s pořadačem pro 16 složek zdrav. dokumentace, centrální zamykání zásuvek, 4x otočná kola d=15 cm z toho dvě bržděná, celková nosnost vozíku 200 kg, váha vozíku 68 kg.	1

Nemocnice Strakonice

1 PP Ambulance gynekologie

2. etapa

75	C0.48	vozík na léky vč. dokumentace nerezové plato s prolisem, 2x mělká zásuvka, 1x zásuvka s pořadačem pro 16 složek zdrav. dokumentace, centrální zamykání zásuvek, 4x otočná kola d=15 cm z toho dvě bržděná, celková nosnost vozíku 200 kg, váha vozíku 68 kg.	1
----	-------	---	---

Nemocnice Strakonice**1 PP Angio a EEG****2. etapa**

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Nábytek DHIM	
21	C0.19	transportní vozík	1
		rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, dvoudílná ložná plocha, zádový díl polohovatelný pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.	
34	C0.21	transportní vozík	1
		rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, dvoudílná ložná plocha, zádový díl polohovatelný pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.	
		MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM	
		CELKEM	

Nemocnice Strakonice**1 PP Ambulance gynekologie****2. etapa**

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Nábytek DHIM	
63	C0.47	vozík zdravotnický	2
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
76	C0.48	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
		MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM	
		MEZISOUČET PLNĚNÍ	

Nemocnice Strakonice

1 NP CT

2. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Nábytek DHIM	
124	B1.52	transportní vozík	1
		rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, dvoudílná ložná plocha, záďový díl polohovatelý pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.	
		MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM	
		CELKEM	

Nemocnice Strakonice

1 NP ARO a JIP 13L

2. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Nábytek DHIM	
169	B1.15	vozík k lůžku pojízdný (2 police)	4
		rozměry 73x56x86 cm, 4x otočná kola d=12,5 cm, antirezonanční výztuha, nosnost plata: 30 kg	
171	B1.16	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
172	B1.16	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
174	B1.17	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
175	B1.17	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
177	B1.18	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
178	B1.18	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
184	B1.21	vozík zdravotnický	2
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
187	B1.33	vozík k lůžku pojízdný (2 police)	3
		rozměry 73x56x86 cm, 4x otočná kola d=12,5 cm, antirezonanční výztuha, nosnost plata: 30 kg	
		MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM	
		CELKEM	

Nemocnice Strakonice
1 NP AKUTNÍ PŘÍJEM

2. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Nábytek DHIM	
222	B1.61,B1.65	vozík zdravotnický	2
		1 ks: rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm 1 ks instrumentačního vozíku: rozměry 73x56x86 cm, 4 otočná kola d=12,5 cm, antirezonanční výztuha, nosnost plata: 30 kg Rozdělení do místností proběhne při realizaci	
		MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM	
		CELKEM	

Nemocnice Strakonice
2 NP Operační sály

2. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Nábytek DHIM	
275	B2.64	vozík instrumentační velký	4
		rozměry 80x56x80 - 130 cm, celonerezová konstrukce, 3x antistatické kolo, d=80 mm s brzdou, 3x pryžový nárazník, nosnost plata 50 kg, otočná pracovní deska o 360°, hydraulický teleskop, sterilizace max. 130°C parou, zdvih pístnice 50cm, hmotnost vozíku 34 kg.	
276	B2.65	vozík instrumentační malý	4
		rozměry 68x53x65 cm - 100 cm, 4x otočné kolo d= 5xm z toho dvě bržděná, antirezonanční výztuha, plynule nastavitelná plata, nosnost plata: 10 kg	
		MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM	
		CELKEM	

Nemocnice Strakonice
3 NP Zákrokový sálek

2. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
		Nábytek DHIM	
323	B3.17	transportní vozík	1
		rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, dvoudílná ložná plocha, záďový díl polohovatelný pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.	
		MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM	
		CELKEM	

Nemocnice Strakonice
1 NP Ambulance chirurgie

3. etapa

č.	označení	Provozní soubory	KS
340	C1.46	vozík zdravotnický	2
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
350	C1.50	vozík zdravotnický	2
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	
365	C1.54	vozík zdravotnický	2
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	

Nemocnice Strakonice
2 NP Lůžková část chirurgie

3. etapa

VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ

č.	označení	Provozní soubory	KS
430	B2.68A	vozík zdravotnický	1
		rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm	

44

- nerezové konstrukce ZP - kompletně vyrobené z potravinářské nerezové oceli DIN 1.4301 - AISI 304, min. 18/8 (tj. obsahující 18 % Cr a 8 % Ni). Veškerý spojovací materiál vč. příslušenství nerezových konstrukcí ZP, musí být ze stejného materiálu.
- Pokud je uvedena v ZD přesná hodnota, pak oplatí pro VŘ tolerance $\pm 10\%$.
- Pokud je uvedena v ZD max. nebo min. hodnota, jedná se o absolutní podmínku.
- Zadavatel požaduje provádění BTK dodaných ZP po dobu záruky zdarma.
- Součástí VŘ bude propojení zemnicím kabelem všech ZP, dle platné legislativy.